

Anvisning för uppsättning av grind till uteplats

Föreningens instruktioner och förutsättningar för montering av trädgårdsgrind anges nedan.

- Grind och stolpar ska monteras på ett fackmannamässigt och funktionsmässigt sätt samt följa nedanstående instruktioner avseende uppsättning, typ och färg.
- Grind och stolpar skall vara gjord av trä och målas med färgkod NCS-S-3000-N.
- Vid montering får man EJ gräva djupare än 40 cm.
- Grind ska ha en höjd på max 100 cm och öppnas inåt mot uteplats.
- Grinden ska sättas i linje med ytterkant av häck
- Där kan finnas rör och duk därför bör man ej gräva med maskin. Vid eventuell skada får bostadsrättshavaren stå för kostnader.
- Man bör gjuta plintarna på plats
- Grinden ska underhållas av Bostadsrättshavaren och alltid vara hel, ordentligt monterad samt hållas i gott skick.
- Alla kostnader förenade med monteringen av grinden betalas av Bostadsrättshavaren.
- Vid nedmontering av grinden är Bostadsrättshavaren skyldig att återställa på uteplats i det skick uteplatsen var innan grind monteringen gjordes och reparera eventuella skador på uteplats som uppkommit till följd av uppsättning.
- Bostadsrättshavaren är ensam ansvarig för alla skador som uppkommer i anledning av uppsättningen, vidmakthållandet och användningen av grind.
- Vid överlåtelse av bostadsrätten övertar ny bostadsrättshavare ansvar för att detta följs.

Om Bostadsrättshavaren i något avseende avviker från villkoren ovan är denne på föreningens styrelses uppmaning skyldig att rätta till och åtgärda felen efter styrelsens anvisningar. Om så inte sker ska grinden på styrelsens begäran tas bort och återställning ske innefattande åtgärdandet av uppkomna skador. Sker inte detta inom den tidsfrist som styrelsen angivit, har föreningen rätt att på Bostadsrättshavarens bekostnad ta bort grinden, återställa uteplatsen i ursprungligt skick och åtgärda eventuella skador.

Exempel på utseende dock fel färg:

NCS Färgkod:

